

Granada
La Pintura Anticada



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

GRANADA firmy OIKOS – powłoka dekoracyjna z efektem antycznym. Idealna do dekoracji prestiżowych wnętrz. Dzięki swojej formule produkt nadaje powierzchni delikatny, mieniący się kolorami wzór nawiązujący do dekoracji antycznych. Nadaje się zarówno do wnętrz stylizowanych na dawne, jak do supernowoczesnych. GRANADA firmy OIKOS jest produktem zmywalnym, oddychającym i zapobiegającym powstawaniu pleśni. Szczególnie polecany jest do willi, apartamentów, hoteli, restauracji oraz biur, którym chcielibyśmy nadać wyjątkową, niepowtarzalną atmosferę. Nakładanie produktu jest łatwe i nie stwarza problemów nawet na łączeniach. Produkt jest bezwonny, nietoksyczny, niepalny, przyjazny dla człowieka i środowiska.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Nałożyć warstwę farby podkładowej FONDO MURALES firmy OIKOS. Po wyschnięciu pędzlem hiszpańskim krzyżującymi się ruchami nałożyć warstwę farby GRANADA. Po upływie 5 ÷ 10 minut przy pomocy szpachli nierdzewnej firmy OIKOS, nie usuwając produktu ze ściany, wygładzić powierzchnię lekko przyciskając pacę do podłoża.

PODSUMOWANIE

Dekoracja ścian wewnętrznych w zabytkowych i współczesnych obiektach reprezentacyjnych.

DANE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i jest całkowicie wolny od pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne metale ciężkie, takie jak chrom i ołów. Nie zawiera też żadnych rozpuszczalników wiążących chlor lub inne pierwiastki mogące powodować w trakcie stosowania powstawanie niebezpiecznych związków chemicznych. Brak również jakiegokolwiek możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt jest niepalny i może być uznany za całkowicie bezpieczny.

Jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności. Przestrzegać należy jedynie standardowych warunków przewidywanych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie składowania, przechowywania i transportu obowiązują wymagania VbF/ADR. Przypadkowo wylane wyroby należy posypać materiałami wchłaniającymi wilgoć, takimi jak: piasek ziemia itp. I wywozić jak zwykłe odpady stałe.

DANE TECHNICZNE WYROBU

SKŁAD

Żywice akrylowe w dyspersji wodnej, specjalne pigmenty organiczne i nieorganiczne.

CIEŻAR WŁAŚCIWY

1,00 kg/l +/- 3%

pH

6 ÷ 7

LEPKOŚĆ

6.000 ÷ 9.000 +/- 5% CPS Brookfield
(RVT 20 obrotów/min. a 25°C)

TEMPERATURA SKŁADOWANIA

+2°C ÷ +36°C. Produkt wrażliwy na mróz

DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE

ROZCIEŃCZANIE % OBJĘTOŚCI

Maksymalnie z 5% wody

WYDAJNOŚĆ

6 ÷ 8 m²/l w zależności od techniki oraz chłonności podłoża

NARZĘDZIA

Specjalny pędzel hiszpański i szpachle ze stali nierdzewnej firmy OIKOS

TEMPERATURA NAKŁADANIA

+5°C ÷ +36°C (wilgotność względna nie wyższa niż 80%)

CZAS SCHNIĘCIA POWIERZCHNI

3 ÷ 4 godz (temperatura = 20°C wilgotność względna 75%)

CAŁKOWITY CZAS SCHNIĘCIA

2 ÷ 3 dni (temperatura = 20°C wilgotność względna a 75%)

GRUNTOWANIE

NEOFIX firmy OIKOS

PODKŁAD

FONDO MURALES firmy OIKOS

MYCIE NARZĘDZI

Wodą

UWAGI

Przed użyciem wymieszać ręcznie lub mikserem wolnoobrotowym przez maks. 1 min.

Decor

D I V I S I O N

granada



GR 1043



GR 1143



GR 1243



GR 1343



GR 1443



GR 1543



GR 1033



GR 1133




GR 1233



GR 1333



GR 1433



GR 1533



GR 1023



GR 1123




GR 1223



GR 1323



GR 1423



GR 1523



GR 1013



GR 1113



GR 1213



GR 1313



GR 1413



GR 1513




GR 1003



GR 1103



GR 1203



GR 1303



GR 1403



GR 1503

granada



GR 1643



GR 1743




GR 1843



GR 1943



GR 2043



GR 2143



GR 1633



GR 1733




GR 1833



GR 1933



GR 2033



GR 2133



GR 1623



GR 1723




GR 1823



GR 1923



GR 2023



GR 2123



GR 1613



GR 1713



GR 1813



GR 1913



GR 2013



GR 2113




GR 1603



GR 1703



GR 1803



GR 1903



GR 2003



GR 2103